

Jyrsintäkalusto

Vaakakarainen CNC-työstökeskusohjaus:

- Mazarol Matrix Nexus 2
- pituusliike X 1400 mm
- poikittaisliike Y 1200 mm
- pystyliike Z 1325 mm
- karanopeus 16 000 r/min

Pystykarainen CNC-työstökeskusohjaus Fanuc 18i-MB

- pituusliike X 2060 mm
- poikittaisliike Y 1560 mm
- pystyliike Z 780 mm
- maksimi työkappaleen paino 5000 kg

Pystykarainen CNC-työstökeskusohjaus Fanuc 18-M

- pituusliike X 1940 mm
- poikittaisliike Y 1200 mm
- pystyliike Z 700 mm

Pystykarainen CNC-työstökeskusohjaus Fanuc 0-M

- pituusliike X 1300 mm
- poikittaisliike Y 610 mm
- pystyliike Z 685 mm

Pystykarainen CNC-työstökeskusohjaus Fanuc 0-MD

- pituusliike X 1020 mm
- poikittaisliike Y 510 mm
- pystyliike Z 510 mm

Sorvauskalusto:

CNC-sorviohjaus Fanuc 21i-TB

- karanporaus 75mm
- pyörivin työkaluin
- suurin sorvaushalkaisija johteiden päällä 495 mm
- suurin sorvaushalkaisija kelkan päällä 350 mm
- kärkiväli 710 mm

- LNS-tangonsyöttölaite

CNC-sorviohjaus Siemens

- karaporaus 105 mm
- suurin sorvaushalkaisija johteiden päällä 630 mm
- suurin sorvaushalkaisija kelkan päällä 370 mm
- kärkiväli 2980 mm
- Manuaalisorvikaraporaus 51 mm
- suurin sorvaushalkaisija johteiden päällä 575 mm
- suurin sorvaushalkaisija kelkan päällä 300 mm
- kärkiväli 3000 mm

Hiomakoneet

CNC-profiilihiomakonepituusliike X 800 mm

- poikittaisliike Y 400 mm
- pystyliike Z 470 mm

CNC-profiilihiomakonepituusliike X 650 mm

- poikittaisliike Y 300 mm
- pystyliike Z 300 mm

Tasohiomakonepituusliike X 1600 mm

- poikittaisliike Y 810 mm
- pystyliike Z 510 mm
- Tasohiomakonepituusliike 700
- poikittaisliike 340
- pystyliike 300

Hitsauskalusto

MIG-hitsauskoneita 4 kpl

TIG- hitsauskoneita 1 kpl

Sahat

automaattivannesaha

vannesaha